

DHV 810

High-Speed-Darmhaltevorrichtung für Naturdarm



Hochgeschwindigkeitsabdrehen von Naturdarm.

Sie produzieren kleinkalibrige Ware wie Nürnberger Bratwurst und suchen eine einfache, sofort einsatzbereite Lösung?

Sie setzen ganz auf wirtschaftliche Prozesse und möchten Ihre Kosten im Griff behalten?

Sie verlangen einen hohen Ausstoß, damit sich Ihr Produkt für Sie wirklich rechnet?

Dann setzen Sie auf die Darmhaltevorrichtung DHV 810 von VEMAG und setzen Sie sich vom Wettbewerb ab.



DHV 810 mit VEMAG High-Speed-Abdrehgetriebe

Die Darmhaltevorrichtung DHV 810 ist die Lösung für die Produktion kleinkalibriger Ware im Naturdarm, wenn höchste Abdrehleistungen gefragt sind. Bei Bedarf kann die Vorrichtung auch für Collagen- und Schädarm ausgelegt werden (Option).

Anwendung

Die Darmhaltevorrichtung wird zusammen mit dem VEMAG High-Speed-Abdrehgetriebe eingesetzt. Extrem hohe Abdrehgeschwindigkeiten sorgen für Portionierleistungen von bis zu 700 Portionen in der Minute. Wirtschaftlicher lassen sich kleinkalibrige Produkte wie Nürnberger Bratwurst nicht produzieren.

Mit der Darmhaltevorrichtung erzielen Sie kurze, klar definierte Abdrehstellen ohne Abweichungen von der eingestellten Abdrehzahl. Sie garantiert so ein äußerst sicheres und präzises Abdrehen. Die Kürze der Abdrehstellen hilft außerdem Darm zu sparen, der zusätzlich für die Produktion zur Verfügung steht. Die hohe Präzision beim Abdrehen wirkt sich direkt auf die erreichbare Abdrehleistung aus.

Handhabung

Die Darmhaltevorrichtung besitzt an der Unterseite einen Hebel zum Öffnen und Schließen der Kopfplatte, der das Aufziehen der Darmraupen erheblich erleichtert. Da am Wechselteil kein axiales Lagerspiel auftritt, wird eine äußerst gleichmäßige Darmspannung erzielt.

Reinigung und Wartung

Die Darmhaltevorrichtung ist weitgehend verschleiß- und wartungsfrei. Sie kann problemlos mit Hilfe von Niederdruckgeräten gereinigt werden. Die Rollenführung kann zur Reinigung leicht demontiert werden.

Einsatzmöglichkeiten

Die Darmhaltevorrichtung DHV 810 ist für den Anbau an das VEMAG High-Speed-Abdrehgetriebe vorbereitet. Sie ist anschließbar an die folgenden Füllmaschinen:

- ROBOT HP-Serie
- ROBOT DP-Serie



Technische Daten

| | |
|--|--|
| Portionierleistung: | bis 700 Portionen/min (abhängig von Produkt und Füllmaschine) |
| Darmsorten: | Saitling und Schweinedarm, Collagen- und Schäldarm (Option) |
| Kaliber: | 13 - 40 mm |
| Ausführung: | kurz - für Abdrehrohre mit Länge 290 mm lang - für Abdrehrohre mit Länge 390 mm |
| Druckluftanschluß Darmschieber (Option): | 1,5 - 2,0 bar (Collagendarm), 2,5 - 3,0 bar (Schäldarm) |



VEMAG Maschinenbau GmbH
Postfach 1620, D-27266 Verden
Tel. 0 42 31 - 77 70, Fax 0 42 31 - 77 72 41
<http://www.vemag.de>, e-mail vemag.de

Überreicht durch: