

EXCELLENCE IN PROCESSING



MEHR INFORMATIONEN?

Besuchen Sie den Bereich
auf unserer Website.

PI 265 – 345

DIE AUTOMATISIERTE HANDWERKS- UND MITTELSTANDSLÖSUNG

Die automatischen Handwerksinjektoren wurden auf Basis der Industriemaschinen für die Anforderungen im Handwerk und Mittelstand konzipiert.

LÄNGERE LEBENSDAUER DER MASCHINE

- Trocken- und Nassbereich voneinander getrennt

EINFACHE UND GRÜNDLICHE REINIGUNG

- Mechanisches Nadelschnellwechsel-System mit kontrollierter Präzisionseinspritzung

ABRIEBLOSES UND SICHERES VERARBEITEN

- Lebensmittelzertifiziertes Hoch-Hygiene-Band
- Kein Wärmeeintrag in die gekühlte Lake durch Trennung der wärmestrahlenden Teile von lakefördernden Bauteilen

INTUITIVE PROGRAMMSTEUERUNG

- Leichtes Einstellen von Maschinenparametern

BESTE LAKEFILTRATION

- Nutzung von Ansaug-, Vorfilter und Rücklauffilter

	PI 265-17	PI 280-21	PI H-F 280-57	PI 345-26	PI-H 345-52
Bandbreite in mm	265	280	280	345	345
Nadelausführungen	17	21	57	26	52
Kapazität in kg/h	1765**	1865*	2117***	2298*	4595*
Durchlass in mm	180	210	120/150	210	210
Taktung in 1/min	60	60	60	60	60
Abmessungen in mm (Länge/Breite/Höhe)	1420/950/2030	1420/1050/2260	1450/750/2340	1760/1200/2320	1760/1200/2320
Anschlusswerte (standardmäßig)	1,9 kW, 16 A, 400 V, 3 PH/N/PE	2,2 kW, 16 A, 400 V, 3 PH/N/PE	2,2 kW, 16 A, 400 V, 3 PH/N/PE	2,2 kW, 16 A, 400 V, 3 PH/N/PE	5,5 kW, 16 A, 400 V, 3 PH/N/PE

*bei 210 mm Durchlass

**bei 180 mm Durchlass

***bei 120/150 mm Durchlass