

Rotarius VG

Rotarius

DE Version



Maschine aus Edelstahl



Produktüberstand bis zu 25 mm



Bessere Wirtschaftlichkeit durch Doppelwerkzeugsystem

## ROTARIUS

Siegelung, Gasspülung, Vakuum/Gas und Skin

Unser halbautomatischer Schalensiegler Rotarius mit Doppelwerkzeugsystem verdankt seinen Namen dem praktischen Drehtisch:

Während die Maschine die Schalen im Siegelwerkzeug vakuumiert und begast, kann der Maschinenbediener im vorderen Teil die fertigen Schalen entnehmen und sofort wieder neue einsetzen. Das verhindert Leerlauf und erhöht die Verpackungsleistung.

Die Rotarius kann frische, gekühlte und gefroren Lebensmittel sowie Menükomponenten in vorgefertigten Schalen verpacken. Sie benötigt nur eine geringe Stellfläche und ist so optimal geeignet für die Anwendung in kleinen Betrieben.

Die Rotarius überzeugt durch die Vielfalt ihrer Anwendungsmöglichkeiten: Ob nur Siegeln oder MAP, Skin oder Gasspülung – sie liefert jederzeit beste Verpackungen für Ihre Produkte (Food, Non-Food, Medizin). Das Wechseln der Siegelwerkzeuge – etwa bei unterschiedlichen Schalengrößen – ist einfach, schnell und ohne jegliche Hilfsmittel möglich.



## Optionen

- » Menüabscheider
- » Partikelfilter
- » Druckmarkensteuerung für zielbedruckte Folie
- » Werkzeugwechselwagen
- » Werkzeugwechselwagen mit Vorheizeinrichtung für Werkzeuge

Maximales Außenmaß der Schale in mm

406 x 294  406 x 137 

190 x 294  406 x 82 

118 x 294  190 x 137 

82 x 294  118 x 137 

190 x 82  - weitere Formate möglich

# ROTARIUS

## TECHNISCHE DATEN

Rollendurchmesser der Folie:	bis zu 300 mm Durchmesser
Schalentiefe:	bis zu 100 mm
Produktüberstand:	bis zu 25 mm
Schalentiefe für Skin:	bis zu 40 mm
Hochleistungssteuerung:	IPC 7" Touchscreen
Verpackungsleistung:	4 bis 8 Takte/Min.
Verpackungsarten:	MAP, Skin-Versiegelung
Druckluft:	min. 6 bar
Elektrische Spannung:	3x 400V N/PE, 50/60 HZ
Gewicht:	450 kg
Platzbedarf:	1,6 m <sup>2</sup>

**VARIOVAC**  
simpler faster better

MEHR VARIOVAC. MEHR INFOS.

VARIOVAC PS SystemPack GmbH  
Ernst-Litfaß-Str. 3 und 5  
19246 Zarrentin am Schaalsee

Telefon +49 38851-823 0

Telefax +49 38851-823 220

[info@variovac.de](mailto:info@variovac.de)



**VARIOVAC.DE**