

Skinner ASB 460/560/770

Verlässlicher
Leistungsträger.



weber

Technische Daten

Optionen

ASB 460/560/770:

- auf Anfrage erhältlich

	ASB 460	ASB 560	ASB 770
Motorleistung (kW)	1,1	1,1	1,5
Schnittbreite (mm)	460	560	770
Schnittstärke (mm)	0 – 4	0 – 4	0 – 4
optional	4 – 8, 6 – 10, 8 – 12	4 – 8, 6 – 10, 8 – 12	4 – 8, 6 – 10, 8 – 12
Abmessung (BxHxT in mm)	915x1287x900	1021x1287x900	1230x1287x900
Tiefe mit Bändern	1750	2055	2055
Gewicht (kg)	370	400	435
Stromanschluss (V/Hz/A)	400/50/16	400/50/16	400/50/16

Skinner ASB 460/560/770

Diese Maschine bietet Spitzentechnik und höchste Qualität. Automatische Anschnittsteuerung und federnd gelagertes Schneidsystem sorgen für sauberen Anschnitt und hohe Produktausbeute. Das serienmäßige Hygieneprogramm garantiert die problemlose Reinigung.

- Leistungsstark**
- Hoher Durchsatz
 - Extrem robuster Maschinenständer
 - Verstärktes Antriebssystem
 - Verschleißreduzierter, praxisorientierter Aufbau

- Effizient**
- Höchste Ausbeute dank patentierter Anschnittsteuerung
 - Produktspezifische Zugwalzen
 - Federnd gelagerter Messerhalter
 - Serienmäßiges Reinigungsprogramm
 - Zu- und Abfuhrband aus PVC-beschichteten Bändern, dadurch bei Beschädigung keine verlierbaren Kunststoffteile (Plastik) im Produkt

- Flexibel**
- Bedienung von links (optional) oder rechts
 - Abhängung über dem Zerlegband möglich
 - Kundenspezifische Sonderuntergestelle, Bandgestelle und Schutzgitter
 - Produkt- und anwendungsspezifische Messerhalter und Andrucksysteme

