

# NIKIVAC

## Standardausüstung

- Zylinderschweißung
- Schweißbacken ohne Werkzeug herausnehmbar
- Breite Doppelschweißung
- Dynamischen Endlagendämpfung der Deckelöffnung
- Geräuscharme Belüftung
- Griffschutz am Deckel
- Versenkte Steuerung
- Stabile Bauteile und Konstruktion
- Edelstahl sowie beste Metallegierungen
- Plexiglasdeckel – wichtig beim Verpacken von Suppen und Saucen
- Serviceprogramm für die Pumpe
- Ölwechselanzeige
- Optimierte Wärmeabfuhr
- Vakuumstoptaste
- Microcomputersteuerung
- Einlegeplatten zur Höhenverstellung
- Flacher Plexiglasdeckel

## Wählbare Optionen

- Programmsteuerung mit Sensor (Perfect)
- Antirutschmatte
- Trennschweißung
- Spannungsvarianten
- Unterwagen
- Stärkerer Schweißtrafo

## Technische Daten

<b>Kammergröße (B x L x H / mm)</b>	430 x 400 x 160
<b>Steuerung</b>	
• Standard	Comfort
• Option	Perfect
<b>Schweißlänge (mm)</b>	1 x 405
<b>Schweißnaht</b>	doppelt
<b>Distanz x (y) (mm)</b>	350
<b>Schweißbackenanordnung</b>	
• Standard	vorne
• Option	–
<b>Pumpe (cbm/h)</b>	16
<b>Stromanschluss</b>	230V / 1Ph+N+PE/50Hz
<b>Leistung ab (kW)</b>	0,8
<b>Max. Beutel (mm)</b>	400 x 400
<b>Einlegeplatten</b>	3
<b>Außenmaß (Deckel geschlossen / B x T x H/mm)</b>	490 x 540 x 400
<b>Außenmaß (Deckel geöffnet / B x T x H/mm)</b>	490 x 540 x 850
<b>Gewicht (kg)</b>	57

