

PLUSVAC 21

Standardausrüstung

- Zylinderschweißung
- Schweißbacken ohne Werkzeug herausnehmbar
- Breite Doppelschweißung
- Aushängbare Deckelarretierung
- Dynamischen Endlagendämpfung der Deckelöffnung
- Tiefgezogene Wanne, hygienische Reinigung
- Geräuscharme Belüftung
- Griffschutz am Deckel
- Versenkte Steuerung
- Stabile Bauteile und Konstruktion
- Edelstahl sowie beste Metallegierungen
- Plexiglasdeckel – wichtig beim Verpacken von Suppen und Saucen
- Serviceprogramm für die Pumpe
- Ölwechselanzeige
- Optimierte Wärmeabfuhr
- Vakuumstoptaste
- Microcomputersteuerung
- Einlegeplatten zur Höhenverstellung
- Gewölbter Plexiglasdeckel

Wählbare Optionen

- Begasungseinrichtung (MAP)
- Programmsteuerung mit Sensor (Perfect)
- Anschluss für externe Absaugung (Behälter)
- Trennschweißung
- Druckluftunterstütztes Schweißen, externer Druckluftheizer notwendig
- Abschaltbare Schweißbacken
- Zusätzliche Schweißleisten
- Größere Vakuumpumpen
- Spannungsvarianten
- ESD-Version
- Stärkerer Schweißtrafo
- Stecker mit Phasenwender

Technische Daten

Kammergröße (B x L x H / mm)	430 x 505 x 175
Steuerung	
• Standard	Comfort
• Option	Perfect
Schweißlänge (mm)	1 x 405 (2 x 405)
Schweißnaht	doppelt
Distanz x (y)/(mm)	455 (400)
Schweißbackenanordnung	
• Standard	vorne
• Option	hinten
Pumpe (cbm/h)	21 (40 / 60)
Stromanschluss	400V/3Ph+N+PE/50Hz
Leistung ab (kW)	1,1 (1,5/1,9)
Max. Beutel (mm)	400 x 500
Einlegeplatten	2
Außenmaß (Deckel geschlossen / B x T x H/mm)	480 x 655 x 975
Außenmaß (Deckel geöffnet / B x T x H/mm)	480 x 655 x 1.550
Gewicht (kg)	65 (95 / 97)

Daten in Klammern sind Optionen.

