

EZ 8015

CLIPMASCHINE



Warum mit EZ 8015 clippen?

Die Maschinen der Easy Clip Line® verpacken sicher körnige, pulvrige, flüssige oder feste Stoffe. Sie sind auch für das staubfreie Befüllen durch von oben kommende Stutzen bestens geeignet. Mögliche Füllgüter sind im Lebensmittelbereich z. B. Geflügel, Obst oder Gemüse, im Non-Food-Bereich z. B. chemische Stoffe wie Granulate, leicht entzündliche Stoffe, Kleinteile, Teppiche, Decken, Sand und viele weitere Produkte.

Verpacken von Schüttgütern

- Horizontale Einzelclipmaschine
- Zum Verschließen von sehr schweren und großen Beuteln, Säcken und Netzen
- Fälschungssicherer Originalitätsverschluss
- Aus hochwertigem Edelstahl und Industriekunststoff

Excellence in Clipping



DETAILS

Vorteile

- Schneller, dichter und sicherer Verschluss bei immer gleichmäßiger Verpackung
- Sicherheit beim Schließen der Verdrängerklappe durch Zweihandbedienung
- Auch zum Einbau in Verpackungsanlagen geeignet

Qualität und Hygiene

- Hygienedesign aus Edelstahl und Industriekunststoff zur leichten Reinigung

Wartung

- Geringer Wartungsaufwand und Verschleiß durch wenige bewegliche Teile

Ausstattungsöglichkeiten

- Pneumatisches Messer oben für kürzere Produktzöpfe
- Leicht zu manövrieren und positionieren durch Untergestell mit feststellbaren Rädern für guten Stand
- Montagehalterung für Stab Ø 35 bis 48 mm bei Horizontalversion
- Druckminderer mit Filter

Verbrauchsmaterial

- S-Clip: S 844, S 848, S 854, S 860

Funktion und Bedienung

Die Clipmaschinen arbeiten pneumatisch. Die gefüllten Beutel werden durch das Einlegen in den Clipführungsschlitz und das Schließen der Verdrängerklappe, durch sichere Zweihandauslösung, automatisch gerafft. Gleichzeitig wird der Clipvorgang ausgelöst und das Produkt zuverlässig verpackt.

Clip-System-Lösungen

Das komplette System aus Clipmaschine, Clips und Schlaufen aus einer Hand sorgt für eine effiziente und störungsfreie Produktion. Original Clips von Poly-clip System garantieren höchste Qualität. Die Herstellung unterliegt strengsten Qualitätsprüfungen. Zertifiziert nach ISO 22000 und ISO 9001 sind sie passgenau auf den Produktionsprozess abgestimmt. Die Poly-clip SAFE-COAT Technologie sichert durch eine lebensmittelechte Sicherheitsbeschichtung, überprüft durch das SGS INSTITUT FRESENIUS, eine störungsfreie Produktion und ggf. eine zweifelsfreie Produkthaftung. Poly-clip System ist der weltweit führende Anbieter von Clip-System-Lösungen.



TECHNISCHE DATEN



Breite
500 mm

Tiefe
800 mm

Höhe
**850 –
910 mm**

Gewicht
36 kg

Druckluft
**5 – 7 bar/
0,5 – 0,7 MPa**

Luftverbrauch
12,3 NL/Hub

Abmessungen, Gewicht und Verbrauchswerte variieren je nach Ausstattung und/oder Maschinenkonfiguration.

Excellence in Clipping

