

Warum mit EZ P 700 clippen?

Die Clipmaschine EZ P 700 der Easy Clip Line® gewährleistet die sichere Verpackung für Geflügel, Backwaren, Obst, Gemüse und viele weitere Produkte in Beuteln und Netzen. Mit Kunststoff-Clip verschlossene Produkte sind für die Kontrolle mit Metalldetektoren geeignet. Die Kunststoff-Clip in Spulenausführung sind in unterschiedlichen Größen und Farben lieferbar.

Easy Clip Line® - Kunststoff-Clip

- Zum Verschließen von Beuteln und Netzen
- Geeignet für Metalldetektoren

- Kunststoff-Clip in verschiedenen Farben
- Straffe, sichere Verpackung



DETAILS



Vorteile

- Kunststoff-Clips auf Spule
- Straffe, immer gleichmäßige Verpackung
- Automatische Clipauslösung durch Einlegen des Zopfes in den Schlitz der Clipführung
- Integriertes, pneumatisches Messer zum Kürzen des Beutelzopfes
- Tisch- oder Einbauversion in Linksausführung oder Rechtsausführung mit nach hinten geneigter oder gerader Maschine auf Grundplatte
- Geringer Luftverbrauch
- Verarbeitet hochqualitative Kunststoff-Clips lebensmittelrechtlich unbedenklich zertifiziert durch SGS INSTITUT FRESENIUS
- Clip- und Schlaufenfertigung zertifiziert nach ISO 22000

Qualität und Hygiene

 Hygienedesign aus Edelstahl und Industriekunststoff zur leichten Reinigung



Wartung

 Geringer Wartungsaufwand und Verschleiß durch wenige bewegliche Teile

Ausstattungsmöglichkeiten

- Horizontalversion
- Rollgestell f
 ür Horizontalversion
- Montagehalterung f
 ür Stab Ø 35 bis 48 mm bei Horizontalversion
- Druckminderer mit Filter
- Maschinenfüße (Tischversion)
- Etikettiersystem EZ Tag-Feeder für fälschungssichere Produkt- und Herkunftskennzeichnung sowie Chargenrückverfolgung





Kombinationsmöglichkeiten

MPI

 Kombinierbar mit der Geflügel-Einbeutelmaschine MPL (Bagger)

Verbrauchsmaterial

P-Clip: P 744

Funktion und Bedienung

Die Clipmaschine EZ P 700 arbeitet pneumatisch. Durch das Einlegen des Zopfes in den Schlitz der Clipführung wird er gerafft und der Clipvorgang automatisch ausgelöst. Parallel wird mit dem pneumatischen Messer der Beutelzopf gekürzt. Maschinen der Easy Clip Line® lassen sich den jeweiligen Produktionsbedingungen anpassen. Mit dem Etikettiersystem EZ Tag-Feeder kann ein Etikett während des Verpackungsprozesses mit tagesaktuellen Daten versehen und beim Clippen fälschungssicher am Beutel befestigt werden.

TECHNISCHE DATEN

Breite

Tiefe

Höhe

Gewicht

311 mm

467 mm

758 mm

15 kg

Druckluft

5 - 7 bar / 0,5 - 0,7 MPa Luftverbrauch 5 bar

2,4 NL/Hub

Luftverbrauch 7 bar

2,7 NL/Hub

Abmessungen, Gewicht und Verbrauchswerte variieren je nach Ausstattung und/oder Maschinenkonfiguration.

Excellence in Clipping

