

VAC

VAKUUMSYSTEM



Warum mit VAC arbeiten?

Das Vakuumsystem VAC kombiniert mit Clipmaschinen der Easy Clip Line® ist ideal geeignet für das Verpacken von Geflügel in Beuteln, wie Hühner, Masthähnchen, Enten und Gänse, ganz oder in Teilen sowie für weitere Lebensmittel wie Wurst und Käse. Das System entzieht Vakuums- und Schrumpfbeuteln die Luft, so dass sie eng am Produkt anliegen.

Schrumpfverpackung

- Für das Vakuumieren von Beuteln
- Besonders geeignet für Geflügel
- Horizontale oder vertikale Vakuumdüse möglich

Excellence in Clipping



DETAILS



Vertikale Vakuumdüse (Zugüse) im Einsatz mit der Clipmaschine EZ600 der Easy Clip Line

Vorteile

- System aus Einzeltisch, integrierter Vakuumpumpe mit Vakuumbehälter sowie horizontaler Vakuumdüse
- Elektrisch betrieben
- Ansprechende Verpackung
- Kein Gewichtsverlust durch Schrumpfen des Beutels
- Weiterverarbeitung der Schrumpfbeutel im Schrumpftunnel möglich
- Mit vorhandenen Vakuumpumpen kombinierbar

Qualität und Hygiene

- Maschine komplett aus rostfreiem Material
- Hygienedesign für eine einfache und schnelle Reinigung

Wartung

- Wartungs- und servicefreundlich mit wenigen Verschleißteilen



Ausstattungs­möglichkeiten

- Vertikale Vakuumdüse (Zugdüse), auch für schwere, unhandliche Produkte

Kombinations­möglichkeiten

EZ 600/700/800

- Clipmaschinen der Easy Clip Line® für eine straffe, dichte und hygienische Verpackung durch Clipverschluss

MPL

- Hocken und Einbeutel­en von Geflügel



Funktion und Bedienung

Das Vakuumsystem VAC entzieht Vaku­um- und Schrumpf­beuteln die Luft. Dazu wird der Beutel mit der Hand über die Düse gestülpt und fest an das Düsenrohr gedrückt. Durch Schwenken der Düse öffnet ein Ventil und die Luft wird aus dem Beutel abgesaugt. Danach wird der Beutelzopf verdrillt und der Beutel mit einer optionalen Clipmaschine luftdicht und sicher verschlossen. Die in Schrumpf­beuteln verpackten Produkte können nun problemlos im Schrumpftunnel weiter­verarbeitet werden.

TECHNISCHE DATEN

Breite

800 mm

Tiefe

600 mm

Höhe

**900 –
1.000 mm**

Gewicht

125 kg

Anschlussspannung

**190 – 230 VAC,
380 – 460 VAC,
50/60 Hz**

Leistungsaufnahme 50Hz

1,4 kW

Leistungsaufnahme 60 Hz

1,7 kW

Abmessungen, Gewicht und Verbrauchswerte variieren je nach Ausstattung und/oder Maschinenkonfiguration.

Excellence in Clipping

